

## TEFLONBADVÄRMARE - POPULAR

**POPULAR** introducerades hösten 1999. Värmaren har en glesare lindning än tidigare värmare och är följaktligen mer öppen. Resultatet blir bättre genomströmning, minskad risk för skador genom utfällning och enklare rengöring. Popular är certifierad av UL (USA) och CE (Europa). Yteffekt 1 W/cm<sup>2</sup>. Maxtemp 100<sup>0</sup>C. Popular finns i några olika utföranden. Utöver den värmare som visas på bilden levereras Popular även i ett runt, ett cylindriskt och ett kvadratisk utförande. Värmarna är korrosionsbeständiga, lätta att installera och säkra. Kontakta oss för mer information.



Effekt kW	Tjocklek mm	Låg profil		Hög profil	
		Bredd mm	Höjd mm	Bredd mm	Höjd mm
0,5	25	285	285		
1	25	285	285		
1,5	25	445	285	285	445
2	25	445	285	285	445
3	25	445	285	285	445
4,5	50	445	285	285	445
6	75	445	285	285	445
9	75	445	285	285	445

**Placering:** För vertikal upphängning ingår böjbara upphängningsband. För bottenmontering medföljer "fötter"

**Spänning:** 240V, 1-fas eller 415V, 3-fas. 0,5kW, 1kW och 2kW endast 1 fas

**Jordfelsbrytare:** Skall **alltid** inkopplas tillsammans med badvärmare

**Material:** PTFE/PVD/PP. För bad innehållande kromsalter rekommenderar vi vår värmare Popular CA helt i PVDF

**Nivåmärke:** Vätskenivån måste alltid hållas min. 50 mm över värmaren

**Jordning:** Dubbla skyddsjordssystem. Kolfibertråd + koaxialledning av förtennad koppar helt inbyggd i elementdelen

**Kabel:** Standardlängd är 1,5 m. 3 eller 5 meter kan levereras. OBS! Kabeln är utan skarvar även vid 5 meters längd

**Rengöring:** Regelbunden kontroll och rengöring rekommenderas. Vi avråder från att använda teflonbadvärmare i fosfateringsbad

**EDSTRACO AB - HANS STAHLÉS VÄG - HUS D - SE 147 41 TUMBA - SVERIGE**

TELEFON: NAT. 08-81 03 65

TELEFAX: NAT. 08-91 06 55

INT. +46 8 810365

INT. +46 8 910655

E-MAIL: [metals@edstraco.se](mailto:metals@edstraco.se)

WEBSIDA: [www.edstraco.se](http://www.edstraco.se)